



## Sonde de courant M3.UB 10A/ 5V

La sonde de courant M3.UB a été conçue pour l'utilisation avec des multimètres, des enregistreurs, des analyseurs de puissance et des testeurs de sécurité pour la mesure précise de courants AC sans interruption de circuit. Développée avec des technologies de transformateurs les plus modernes, la sonde de courant M3.UB 10A/5V est capable de mesurer des courant de 0.01A à 10A pour des fréquences de 30Hz à 10kHz



### Caractéristiques électriques

Courant nominal $I_N$ .....	: 10 A AC <sub>RMS</sub>
Plage de mesure.....	: 0.01 A to 12 A <sub>RMS</sub>
Sensibilité de sortie.....	: 500 mV / A
Impédance de charge.....	: $\geq 500 \text{ k}\Omega$
Sensibilité due à la position du conducteur.....	: $< 0.5\% @ 50/60\text{Hz}$
Erreur due à un conducteur adjacent.....	: $\leq 15 \text{ mA} / \text{A} @ 50\text{Hz}$
Phase Shift à 2 kHz @ 10A.....	: $\pm 1 \text{ degree}$
Plage de fréquence.....	: 30 Hz to 10 kHz
Coefficient de température.....	: 0.015% / °C
Tension de service (voir section Normes).....	: 600 V AC <sub>RMS</sub> or DC

### Précision

Courant primaire	10 à 100mA	0.1 à 1A	1 à 10 A
Précision(de la lec.)	3%+2 mV	2%	1%
Erreur de Phase	Non spécifiée	12°	10°

### Caractéristiques générales

Diamètre maximum du conducteur.....	: 15 mm ou barre de 15 x 17mm
Connections de sortie.....	: Douilles de sécurité 4 mm
Plage de température de fonctionnement.....	: -10 à +55 °C
Plage de température de stockage.....	: -20 à +70 °C
Humidité de fonctionnement.....	: 15% à 85% (non condensée)
Poids.....	: 165 g

Condition de référence : Température : +18°C à 26°C, humidité : 20 à 75% RH, courant sinusoïdal : 48 à 65Hz, distorsion : <1%, courant DC : non, champ magnétique DC : 40A/m champ magnétique terrestre, champ magnétique alternatif : non, proximité d'un conducteur extérieur : non, conducteur primaire : centré dans l'ouverture, impédance de charge  $\geq 1\text{Mohm}$ , <100pF pour la tension de sortie.

## Normes de sécurité

IEC61010-1:2010  
IEC61010-2-032:2012  
IEC61010-2-031:2008

600 V<sub>RMS</sub>, Catégorie III, Degré de pollution 2

L'utilisation de la pince avec un conducteur nu est limitée à 600V AC<sub>rms</sub> ou DC pour des fréquences inférieures à 1 kHz.

## Normes EMC

EN 61326 :1998

## Dimensions

in mm

