



## Sonde de courant P32 3000A / 5A

La sonde de courant P32 3000A / 5A a été conçue pour l'utilisation avec des multimètres, des enregistreurs, des analyseurs de puissance et les testeurs de sécurité pour la mesure précise de courants AC sans interruption du circuit. Développée avec les technologies de transformateurs les plus modernes, la sonde P32 3000A / 5A est capable de mesurer des courants de 30 A à 3600 A pour des fréquences de 30Hz à 10kHz.



### Electrical Characteristics

Courant nominal  $I_N$ ..... : 3000 A<sub>RMS</sub>  
Plage de mesure..... : 30 A à 3600 A<sub>RMS</sub>  
Sensibilité de sortie..... : 1.66 mA / A  
Impédance de charge ..... : ≤ 1 Ohm  
Sensibilité due à la position du conducteur..... : 0.5% @ 50Hz  
Erreur due à un conducteur adjacent ..... : ≤ 6mA / A @ 50 Hz  
Dérive de phase à 2 kHz @ 10A..... : 3°  
Plage de fréquence..... : 30 Hz à 10 kHz  
Coefficient de température ..... : 0.01% / °C  
Tension de service (voir section Normes)..... : 600 V AC<sub>RMS</sub> ou DC

### Précision

Courant primaire	30 à 100A	100 à 300A	300 à 1000A	1000 à 3600A
Précision (de lect)	2.5% +5 mA	2.5%	1%	0.5%
Erreur de Phase	Non spécifiée	3°	1°	0.5°

### Caractéristiques Générales

Diamètre maximum du conducteur..... : 82 mm  
Connexion de sortie..... : 4 mm (douilles de sécurité)  
Plage de température de fonctionnement..... : -10 to +55 °C  
Plage de température de stockage..... : -40 to +70°C  
Humidité de fonctionnement ..... : ≤ 85%  
Poids..... : 1900 g

**Conditions de Référence** : Température: +18°C à 26 °C, humidité : 20 à 75% RH, courant sinusoïdal: 48 à 65 Hz, distorsion: < 1%, courant DC: non, Champ magnétique DC : 40 A/m champ magnétique terrestre, champ magnétique alternatif : non, proximité d'un conducteur extérieur: non, conducteur primaire : centré dans l'ouverture, impédance de charge :  $\leq 1\Omega$  pour le courant de sortie.

## Normes de sécurité

IEC61010-1: 2010  
IEC61010-2-032: 2012  
IEC61010-2-031: 2008

600 V<sub>RMS</sub>, Catégorie III, Degré de Pollution 2

L'utilisation de la pince avec un conducteur nu est limitée à 600 V AC<sub>RMS</sub> ou DC pour des fréquences inférieure à 1kHz.

## Normes CEM

EN 61326 :1998

## Dimensions

