



## Sonde de courant S.V 1000A / 1V<sub>DC</sub>

La sonde de courant S.V 1000A / 1V<sub>DC</sub> a été conçue pour l'utilisation avec des multimètres, des enregistreurs, des analyseurs de puissance et les testeurs de sécurité pour la mesure précise de courants AC sans interruption du circuit. la sonde de courant S.V 1000 / 1V<sub>DC</sub> est capable de mesurer des courants de 10 A à 1200 A pour des fréquences de 30Hz à 10kHz.



### Caractéristiques électriques

Courant nominal I<sub>N</sub>..... : 1000 A<sub>RMS</sub>  
Plage de mesure permanente..... : 10 A à 1200 A<sub>RMS</sub>  
Surcharge admissible pendant 1 heure, 33 % du cycle..... : 1500 A<sub>RMS</sub> (50/60Hz)  
Sensibilité de sortie..... : 1 mV<sub>DC</sub> / A  
Impédance de charge ..... : ≥ 100 kOhm  
Plage de fréquence..... : 30 Hz à 10 kHz  
Coefficient de température ..... : 0.01% / °C  
Tension de service (voir section Normes )..... : 600 V AC<sub>RMS</sub> ou DC

### Précision

Courant primaire	10 à 100 A	100 à 1000A
Précision (de la lec.)	±3% ±1mV	±1%

### Caractéristiques Générales

Diamètre maximum du conducteur..... : 50 mm de diamètre  
Connexions de sortie ..... : 4 mm (douilles de sécurité )  
Plage de température de fonctionnement..... : -10 à +55 °C  
Plage de température de stockage ..... : -40 à +70°C  
Humidité de fonctionnement ..... : ≤ 85%  
Poids ..... : 620 g

**Conditions de Référence** : Température: +18°C à 26 °C, humidité : 20 à 75% RH, courant sinusoïdal: 48 à 65 Hz, distorsion: < 1%, courant DC: non, Champ magnétique DC : 40 A/m champ magnétique terrestre, champ magnétique alternatif : non, proximité d'un conducteur extérieur: non, conducteur primaire : centré dans l'ouverture, impédance de charge :  $\geq 1M\Omega$ , <100pF pour la tension de sortie.

## Normes de sécurité

IEC61010-1:2010  
IEC61010-2-032:2012  
IEC61010-2-031:2008

600 V<sub>RMS</sub>, Catégorie III, Degré de Pollution 2

L'utilisation de la pince avec un conducteur nu est limitée à 600 V AC<sub>RMS</sub> ou DC pour des fréquences inférieur à 1 kHz.

## Normes CEM

EN61326 :1998

## Dimensions

